

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-dhi-asr2201a-czytnik-kontroli-dostepu-podstawowy-czytnik-kontroli-dostepu-czarny-p-307706.html>



Dahua Technology DHI-ASR2201A czytnik kontroli dostępu Podstawowy czytnik kontroli dostępu Czarny

Cena	223,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAF3
Kod producenta	1.0.01.25.11187
Kod EAN	6939554950896

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Odległość pracy z kontaktem bezpośrednim:** 0 mm
- **Typ uwierzytelniania:** dostęp czip/karta, Hasło
- **Czytnik linii papilarnych:** Nie
- **Bezstykowa odległość pracy:** 5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ czytnika karty/ czipu dostępu:** Kontakt
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Model:** Podstawowy czytnik kontroli dostępu
- **Brzęczyk:** Tak
- **Karta/czip dostępu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Szkło hartowane
- **Prąd stały (max):** 0,5 A
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 1,7 W
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Wysokość opakowania:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 160 g
- **Szerokość opakowania:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Porty RS-485:** 1
- **Połączenie z PC:** RS-485
- **Przednia kamera:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Odległość pracy z kontaktem bezpośrednim:** 0 mm
- **Typ uwierzytelniania:** dostęp czip/karta, Hasło
- **Czytnik linii papilarnych:** Nie

-
- **Bezstykowa odległość pracy:** 5 cm
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ czytnika karty/ czipu dostępu:** Kontakt
 - **Stopień ochrony IP:** IP66
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Model:** Podstawowy czytnik kontroli dostępu
 - **Brzęczyk:** Tak
 - **Karta/czip dostępu:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Szkło hartowane

Moc:

- **Prąd stały (max):** 0,5 A
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 1,7 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 160 g
- **Szerokość opakowania:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 195 mm

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Porty RS-485:** 1
- **Połączenie z PC:** RS-485

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak