

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-dhi-ssd-c800a-2-5-1000-gb-sata-iii-3d-nand-p-164062.html>



Dahua Technology DHI-SSD-C800A 2.5" 1000 GB SATA III 3D NAND

Cena	406,16 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIZXG
Kod producenta	SSD-C800AS1000G
Kod EAN	6923172538673

Opis produktu

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **NVMe:** Nie
- **Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO):** 500 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 400
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO):** 550 MB/s
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Interfejs:** SATA III
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 1,96 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,84 W
- **Waga produktu:** 40 g
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Odporność na wibracje:** 0,5 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Głębokość opakowania:** 140,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 105,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **NVMe:** Nie
- **Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO):** 500 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 400
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO):** 550 MB/s
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Interfejs:** SATA III
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie

-
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
 - **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
 - **Typ pamięci:** 3D NAND
 - **Wsparcie TRIM:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1,96 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,84 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 40 g
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm

Warunki pracy:

- **Odporność na wibracje:** 0,5 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 140,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 105,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm