

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-f400n-monitor-komputerowy-139-7-cm-55-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-308046.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dahua Technology F400N monitor komputerowy 139,7 cm (55") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

Cena	2 691,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTGNZ
Kod producenta	DHI-LM55-F400N
Kod EAN	6937552417656

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 94 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 77 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 89 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Waga (bez podstawy):** 9,85 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 1225,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 705,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 81,6 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 805 mm
- **Szerokość opakowania:** 1320 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Podświetlenie LED:** Tak

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Paleta barw:** 72%
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Rozmiar plamki:** 0,285 x 0,285 mm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Głębia kolorów Frame Rate Control (FRC):** 8 bit
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kensington Lock:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 300 mm
 - **Diody LED:** Status
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Port RS-232:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 94 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 77 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 89 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 9,85 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 1225,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 705,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 81,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 805 mm
- **Szerokość opakowania:** 1320 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Paleta barw:** 72%
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Rozmiar plamki:** 0,285 x 0,285 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ matrycy:** IPS
- **Głębia kolorów Frame Rate Control (FRC):** 8 bit
- **Standard gamy kolorów:** NTSC

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 300 mm
- **Diody LED:** Status

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2

-
- **Wejście audio:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)