

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-h3d-3f-kamera-przemyslowa-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1296-p-p-230804.html>



## Dahua Technology H3D-3F kamera przemysłowa Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena	<b>182,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFWM5</b>
Kod producenta	<b>53356</b>
Kod EAN	<b>6939554941856</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 2,3 W
- **Pobór mocy (max):** 5,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Średnica:** 8,09 cm
- **Waga produktu:** 233 g
- **Wysokość produktu:** 125,7 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

- 
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Port USB:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 349°
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.265
  - **Ilość klatek:** 15 fps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
  - **Prędkość przepływu danych:** 512 - 4096 kbps
  - **Liczba soczewek:** 2
  - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 2
  - **Certyfikaty zgodności:** CE

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

### Moc:

- **Pobór mocy:** 2,3 W
- **Pobór mocy (max):** 5,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 8,09 cm
- **Waga produktu:** 233 g
- **Wysokość produktu:** 125,7 mm

### Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

---

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak

#### Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 349°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°

#### Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

#### Video:

- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Prędkość przepływu danych:** 512 - 4096 kbps

#### System obiektywów:

- 
- Liczba soczewek: 2
  - Długość stałej ogniskowej: 3,6 mm
  - Maksymalna przesłona: 2

**Zrównoważony rozwój:**

- Certyfikaty zgodności: CE