

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-ipc-hdw3849h-as-pv-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-162155.html>



Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena	961,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCOE8
Kod producenta	51596
Kod EAN	6923172525765

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8,6 W
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 110,9 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

-
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 920 g
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, PCM, G.711a, G.726
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0004 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 240p, 720p, 960p, 480p, 1520p, 2160p
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265+, H.264+
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 2048, 2688 x 1520
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 66 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,2 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,6 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,4 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8,6 W
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 110,9 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 750 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 920 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, PCM, G.711a, G.726
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,0004 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 240p, 720p, 960p, 480p, 1520p, 2160p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps

-
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265+, H.264+
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 2048, 2688 x 1520
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 66 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,2 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,6 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,4 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.