

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-ipc-hdw5541tm-ase-0280b-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetr-p-220154.html>



## Dahua Technology IPC-HDW5541TM-ASE-0280B kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2592 x 1944 px Sufit

Cena	<b>744,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMTC6</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW5541TM-ASE-0280B</b>
Kod EAN	<b>6923172583468</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 93,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 710 g
- **Średnica:** 10,6 cm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie, Przekraczać granicę, Liczenie ludzi, Mapa ciepła
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

- 
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, AAC, G.711Mu, G.723, G.711a
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
  - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
  - **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Lampa, Naturalny, Ręczny
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 71°
  - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
  - **Szybkość migawki:** 1/3 s-1/100000 s
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
  - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2592 x 1944 px
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Ilość diod oświetlenia:** 2
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2592 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps-8192 Kbps
  - **Ilość klatek:** 60 fps
  - **Suma megapikseli:** 5 MP
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Liczba soczewek:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 93,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 710 g
- **Średnica:** 10,6 cm

---

#### Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie, Przekraczać granicę, Liczenie ludzi, Mapa ciepła
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, AAC, G.711Mu, G.723, G.711a

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Lampa, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 71°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

- 
- **Szybkość migawki:** 1/3 s-1/100000 s
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx

#### **Matryca światłoczuła:**

- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2592 x 1944 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

#### **Tryb nocny:**

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień

#### **Video:**

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2592 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps-8192 Kbps
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak

#### **System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1