

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-162290.html>



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Suf

Cena	713,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5440
Kod producenta	42260
Kod EAN	6923172590084

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Odporny na korozję
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przebieg prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,3 W
- **Pobór mocy:** 2,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Waga produktu:** 720 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzny i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 970 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 31°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 62°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 60 m
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B
- **Smart IR:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512, 3072 x 2048
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 3,5 m
- **Wykrywanie odległości:** 154,7 m
- **Określanie odległości:** 15,5 m

-
- **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 61,9 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 30,9 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Odporny na korozję
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,3 W
- **Pobór mocy:** 2,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Waga produktu:** 720 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 970 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 31°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 62°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari

Matryca światłoczuła:

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 60 m

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B
- **Smart IR:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512, 3072 x 2048
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 3,5 m
- **Wykrywanie odległości:** 154,7 m
- **Określanie odległości:** 15,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 61,9 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 30,9 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.