

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1200m-douszne-kamera-bezpieczenstwa-cctv-wewnetrz-i-na-wolnym-powiet-p-222559.html>



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1200M Douszne Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	2 264,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRORPS
Kod producenta	HAC-HDW1200MP-0360B
Kod EAN	6939554907142

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W
- **Wysokość produktu:** 79,4 mm
- **Średnica:** 9,34 cm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Polski, Portugalski, Rosyjski, Niemiecki, Angielski, koreańska, Francuska, Hiszpański, Włoski
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87.5°
 - **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 12
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Smart IR:** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
 - **Maksymalna przesłona:** 1,85
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości:** 5 m
 - **Wykrywanie odległości:** 53 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Obserwuj odległość:** 21 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 79,4 mm
- **Średnica:** 9,34 cm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Polski, Portugalski, Rosyjski, Niemiecki, Angielski, koreańska, Francuska, Hiszpański, Włoski
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87.5°
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 12
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Smart IR:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL

System obiektywów:

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,85
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości:** 5 m
 - **Wykrywanie odległości:** 53 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Obserwuj odległość:** 21 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11 m