

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-sd4a425db-hny-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3860-p-162382.html>



Dahua Technology SD4A425DB-HNY Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3860 x 2160 px Sufit

Cena	1 762,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADYM
Kod producenta	39465
Kod EAN	6923169706207

Opis produktu

- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 21,5 W
- **Średnica:** 17,1 cm
- **Wysokość produktu:** 170,4 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Poziom hałasu syreny:** 55 dB
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 65 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.723, G.711Mu, G.711a
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Balans bieli:** Sodium lamp, Naturalny, Ręczny, Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51.9°
 - **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 160 °/s
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 63.1°
 - **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 160 °/s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 39.7°
 - **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 240 °/s
 - **Prędkość wstępna:** 240 °/s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 6
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3860 x 2160 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265+
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Określanie odległości:** 250 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 500 m
 - **Obserwuj odległość:** 987,5 m
 - **Wykrywanie odległości:** 2500 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Długość ogniskowa:** 5 - 125 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 21,5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 17,1 cm
- **Wysokość produktu:** 170,4 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg

Ochrona:

- **Poziom hałasu syreny:** 55 dB
- **Kanały wejścia alarmu:** 2

-
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.723, G.711Mu, G.711a

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Balans bieli:** Sodium lamp, Naturalny, Ręczny, Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51.9°
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 160 °/s
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 63.1°

-
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 160 °/s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 39.7°
 - **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 240 °/s
 - **Prędkość wstępna:** 240 °/s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 6
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3860 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265+
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 250 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 500 m
- **Obserwuj odległość:** 987,5 m
- **Wykrywanie odległości:** 2500 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Ostrość:** Zmotoryzowana
- **Długość ogniskowa:** 5 - 125 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.