

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-sdt4e425-4f-gb-a-pv1-s2-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-zewn-p-304102.html>



Dahua Technology SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna / zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / ściana / słup

Cena	2 044,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTDNG
Kod producenta	SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2
Kod EAN	6939554936432

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Wysokość produktu:** 304,6 mm
- **Waga produktu:** 3,41 kg
- **Szerokość produktu:** 184,4 mm
- **Długość produktu:** 160 mm
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie, Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 65 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Tryby PTZ:** 5 Scan, 5 wzór, 8-turowy
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wbudowane światło:** Tak

-
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
 - **Auto-tracking:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
 - **PTZ:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MPEG-2, G.729, G.722.1, G.711 μ -law, G.711 A-law, G.726
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Pojemność pamięci RAM:** 2048 MB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Pojemność pamięci ROM:** 4096 MB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Balans bieli:** Lampa sodowa, Wewnętrzna, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
 - **Auto zmiana:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 101°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264M, H.264H, H.265, H.264+, H.264B
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Wykrywanie odległości:** 100 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Określanie odległości:** 10 m
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Obserwuj odległość:** 40 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 20 m
 - **Zoom optyczny:** 25x
 - **Certyfikaty zgodności:** CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 14 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 304,6 mm
- **Waga produktu:** 3,41 kg
- **Szerokość produktu:** 184,4 mm
- **Długość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie, Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Tryby PTZ:** 5 Scan, 5 wzór, 8-turowy
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MPEG-2, G.729, G.722.1, G.711 μ-law, G.711 A-law, G.726
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci RAM:** 2048 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4096 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Balans bieli:** Lampa sodowa, Wewnętrzna, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Auto zmiana:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 101°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264M, H.264H, H.265, H.264+, H.264B
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Nagrywanie wideo:** Tak

-
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 100 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Określanie odległości:** 10 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 40 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 20 m
- **Zoom optyczny:** 25x

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE