

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-vth5422hb-wyswietlacz-p-270397.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dahua Technology VTH5422HB Wyświetlacz

Cena **841,39 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRPAFA**

Kod producenta **1.0.01.15.11524**

Kod EAN **6939554943027**

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Materiały:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Typ produktu:** Wyświetlacz
- **Kompatybilność z marką:** Dahua Europe
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ mocowania:** Powierzchnia
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zużycie energii:** 100 mA
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość produktu:** 26,9 mm
- **Waga produktu:** 388 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 741 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 6
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **WE/WY alarmu:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Cechy:

- **Materiały:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
 - **Typ produktu:** Wyświetlacz
 - **Kompatybilność z marką:** Dahua Europe
 - **Przekątna ekranu:** 7"
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** TFT
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Typ mocowania:** Powierzchnia

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zużycie energii:** 100 mA

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość produktu:** 26,9 mm
- **Waga produktu:** 388 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 741 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 6
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **WE/WY alarmu:** Tak