

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-vto3311q-wp-wideodomofon-2-mp-szary-p-202217.html>



Dahua Technology VTO3311Q-WP wideodomofon 2 MP Szary

Cena	677,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6721
Kod producenta	1.0.01.15.11938
Kod EAN	6923172532558
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość przycisków:** 4
- **Kolor:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 188,1 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/ HTTPS; ONVIF
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Cyfrowy zoom:** 139x
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kąt widzenia w poziomie:** 125°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 65°
- **Ilość sztuk:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia., Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość przycisków:** 4
 - **Kolor:** Nie

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 188,1 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 30 mm

Warunki pracy:

- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265

Kamera:

- **Megapiksele:** 2 MP
- **Cyfrowy zoom:** 139x
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kąt widzenia w poziomie:** 125°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 65°

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia., Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.

