

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3441r-zas-s2-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-p-251518.html>



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3441R-ZAS-S2 kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit

Cena	670,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROY43
Kod producenta	100432332
Kod EAN	6923172542304

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 2,8 W
- **Pobór mocy (max):** 7,9 W
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 713 g
- **Wysokość produktu:** 94 mm
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

- **Waga wraz z opakowaniem:** 986 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu, G.723
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Region
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104 - 29°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125 - 33°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54 - 16°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 3
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.264H, H.265, H.264
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 8192 kbps
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 210 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Minimalna przestona:** 1,5
- **Obserwowanie odległości (tele):** 84 m
- **Określanie odległości (tele):** 21 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Typ mocowania:** Sufit
 - **Kod IK:** IK10
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 2,8 W
- **Pobór mocy (max):** 7,9 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 713 g
- **Wysokość produktu:** 94 mm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 986 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu, G.723
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Region
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104 - 29°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125 - 33°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54 - 16°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 3
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.264H, H.265, H.264
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps – 8192 kbps

System obiektywów:

- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 210 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Minimalna przestona:** 1,5
- **Obserwowanie odległości (tele):** 84 m
- **Określanie odległości (tele):** 21 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m