

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-wizsense-hac-hdbw1500ea-a-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-po-p-268426.html>



Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500EA-A Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit / Ściana

Cena	172,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAF8
Kod producenta	HAC-HDBW1500EA-A-0280B-S3-DIP
Kod EAN	6937552413252

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 440 g
- **Wysokość produktu:** 89,1 mm
- **Średnica:** 11,2 cm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Balans bieli:** Obszarowy balans bieli, Automatyczna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62.1°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2880 x 1620, 960 x 480, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Smart IR:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Wykrywanie odległości:** 59,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Obserwuj odległość:** 23,9 m
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 440 g
- **Wysokość produktu:** 89,1 mm
- **Średnica:** 11,2 cm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie

-
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Kanały wejścia alarmu:** 1
 - **Lustro:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Balans bieli:** Obszarowy balans bieli, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62.1°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 3

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2880 x 1620, 960 x 480, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Smart IR:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Wykrywanie odległości:** 59,8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Obserwuj odległość:** 23,9 m
- **Liczba soczewek:** 1