

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-wizsense-sd50225db-hny-zarowka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powiet-p-251519.html>



## Dahua Technology WizSense SD50225DB-HNY Żarówka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena	<b>3 971,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROY16</b>
Kod producenta	<b>DH-SD50225DB-HNY</b>
Kod EAN	<b>6923172547859</b>

### Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Żarówka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 24
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 253 mm
- **Szerokość produktu:** 186,2 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Opuszczony obiekt, Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, 4 próbki
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Protokoły PTZ:** DH-SD, Pelco-P/D
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

- 
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
  - **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.723, G.722.1, G.711 μ-law, G.711 A-law
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt obrotu:** 180°
  - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
  - **Prędkość przesuwania:** 350 °/s
  - **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Lampa sodowa, Street lamp, Wewnętrzna
  - **Prędkość wstępna:** 500 °/s
  - **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 500 °/s
  - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33.2 - 1.5°
  - **Szybkość pochylenia:** 250 °/s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5 - 2.8°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5 - 3.2°
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Tryb nocny:** Nie
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
  - **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, H.265+, H.265, H.264
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 2048 Kbps-8192 Kbps; H.265: 768 Kbps-6400 Kbps
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480 (VGA)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Suma megapikseli:** 2 MP
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
  - **Rozpoznawanie odległości:** 331 m
  - **Cyfrowy zoom:** 16x
  - **Zoom optyczny:** 25x
  - **Obserwuj odległość:** 653,8 m
  - **Ostrość:** Ręczny
  - **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
  - **Określanie odległości:** 165,5 m
  - **Wykrywanie odległości:** 1655,2 m
  - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Regulator ostrości:** 1.6 - 3.5
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67

- 
- **Układ:** Żarówka
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Typ mocowania:** Sufit

**Moc:**

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 24
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 253 mm
- **Szerokość produktu:** 186,2 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg

**Ochrona:**

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Opuszczony obiekt, Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

**Cechy zarządzania:**

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

**Sieć:**

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

**Wymagania systemowe:**

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

**Wydajność:**

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, 4 próbki
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Protokoły PTZ:** DH-SD, Pelco-P/D
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

**Audio:**

- 
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.723, G.722.1, G.711  $\mu$ -law, G.711 A-law
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt obrotu:** 180°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Prędkość przesuwania:** 350 °/s
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Lampa sodowa, Street lamp, Wewnętrzna
- **Prędkość wstępna:** 500 °/s
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 500 °/s
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33.2 - 1.5°
- **Szybkość pochylenia:** 250 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5 - 2.8°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5 - 3.2°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Nie

#### Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, H.265+, H.265, H.264
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 2048 Kbps-8192 Kbps; H.265: 768 Kbps-6400 Kbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne

#### System obiektywów:

- 
- **Rozpoznawanie odległości:** 331 m
  - **Cyfrowy zoom:** 16x
  - **Zoom optyczny:** 25x
  - **Obserwuj odległość:** 653,8 m
  - **Ostrość:** Ręczny
  - **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
  - **Określanie odległości:** 165,5 m
  - **Wykrywanie odległości:** 1655,2 m
  - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Regulator ostrości:** 1.6 - 3.5
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m