

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-xvr5116h-4kl-i3-kamera-cyfrowa-czarny-p-160950.html>



Dahua Technology XVR5116H-4KL-I3 kamera cyfrowa Czarny

Cena	1 297,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0074
Kod producenta	XVR5116H-4KL-I3
Kod EAN	6923172541840

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Waga produktu:** 1,23 kg
- **Wysokość produktu:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Głębokość produktu:** 257,1 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Tryby wyświetlania w wielu trybach:** 4, 8, 25, 1, 36, 9, 16
- **Szybkość przechwytywania wideo:** 30 fps
- **Rozdzielczość wideo (PAL):** 25 fps
- **Rozdzielczość wideo (NTSC):** 30 fps
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa wielu wyświetlaczy:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Liczba kanałów:** 16 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Tryb odtwarzania:** Ogólny, Event, Instant, Smart, Tag
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ-law, PCM, G.711 A-law
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Prędkość transmisji danych:** 32 Kbit/s
- **Głębokość opakowania:** 117 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,11 kg
 - **Wysokość opakowania:** 308 mm
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Wejścia BNC:** 16
 - **Porty RS-485:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
 - **Maks. pojemność HDD:** 16 TB
 - **Interfejs HDD:** SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Moc:

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,23 kg
- **Wysokość produktu:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Głębokość produktu:** 257,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wydajność:

- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Tryby wyświetlania w wielu trybach:** 4, 8, 25, 1, 36, 9, 16
- **Szybkość przechwytywania wideo:** 30 fps
- **Rozdzielczość wideo (PAL):** 25 fps
- **Rozdzielczość wideo (NTSC):** 30 fps
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa wielu wyświetlaczy:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Liczba kanałów:** 16 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Tryb odtwarzania:** Ogólny, Event, Instant, Smart, Tag
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law, PCM, G.711 A-law

-
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Prędkość transmisji danych:** 32 Kbit/s

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 117 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,11 kg
- **Wysokość opakowania:** 308 mm

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16
- **Porty RS-485:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.

Dysk twardy:

- **Maks. pojemność HDD:** 16 TB
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1