

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-xvr5116h-4kl-i3-t-kamera-cyfrowa-czarny-p-268345.html>

Dahua Technology XVR5116H-4KL-I3/T kamera cyfrowa Czarny



Cena	1 722,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAD4
Kod producenta	XVR5116H-4KL-I3/T
Kod EAN	6937552419834

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 257,1 mm
- **Waga produktu:** 1,39 kg
- **Wysokość produktu:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Tryby wyświetlania w wielu trybach:** 36, 8, 9, 16, 1, 4, 25
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Tryb odtwarzania:** Ogólny, Event, Instant, Smart, Tag
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u, G.711 A-law, PCM
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Graphical user interface (GUI):** Tak
- **Obsługa wielu wyświetlaczy:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,06 kg
- **Wysokość opakowania:** 311 mm
- **Szerokość opakowania:** 374 mm
- **Głębokość opakowania:** 119 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wyjścia video RCA:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

-
- **Porty RS-485:** 1
 - **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Wejścia BNC:** 16
 - **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080 px
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
 - **Maks. pojemność HDD:** 16 TB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Moc:

- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Napięcie stałe:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 257,1 mm
- **Waga produktu:** 1,39 kg
- **Wysokość produktu:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P

Wydajność:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Tryby wyświetlania w wielu trybach:** 36, 8, 9, 16, 1, 4, 25
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Tryb odtwarzania:** Ogólny, Event, Instant, Smart, Tag
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u, G.711 A-law, PCM
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Graphical user interface (GUI):** Tak
- **Obsługa wielu wyświetlaczy:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,06 kg
- **Wysokość opakowania:** 311 mm
- **Szerokość opakowania:** 374 mm
- **Głębokość opakowania:** 119 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia video RCA:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16

Video:

- **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080 px

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Maks. pojemność HDD:** 16 TB