

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/dahua-zestaw-wideodomofonowy-vto1000j-kamera-cta02-p-202289.html>



Dahua Zestaw wideodomofonowy VTO1000J, kamera KTA02

Cena	324,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDODAUZES0023
Kod producenta	VTK-KTA02
Kod EAN	6939554951268
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Opcje montażu:** Ściana
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Srebrny, Biały
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Napięcie zasilania:** 15 V
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Wymiary jednostki wewnętrznej:** 133,9 × 182,7 × 17,7 mm
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 380 g
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 0,48 kg
- **Wymiary jednostki zewnętrznej:** 131,45 × 46 × 33,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Moduł montażowy:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Przykrycie chroniące przed deszczem:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Megapiksele:** 1,3 MP
- **Wbudowane diody IR:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 40°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 70°
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarcia elektrycznemu.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Opcje montażu:** Ściana
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Srebrny, Białe

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Napięcie zasilania:** 15 V
- **Pobór mocy:** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Wymiary jednostki wewnętrznej:** 133,9 × 182,7 × 17,7 mm
- **Waga jednostki zewnętrznej:** 380 g
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 0,48 kg
- **Wymiary jednostki zewnętrznej:** 131,45 × 46 × 33,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Dane opakowania:

- **Moduł montażowy:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Przykrycie chroniące przed deszczem:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"

Kamera:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Megapiksele:** 1,3 MP
- **Wbudowane diody IR:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 40°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 70°

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka. Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu.