

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/datalogic-gryphon-gbt4200-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-ccd-gs1-databar-400-odczytow-s-0-130000-p-306121.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Datalogic Gryphon GBT4200 - Ręczny czytnik kodów kreskowych - 1D - CCD - GS1 DataBar - 400 odczytów/s - 0 - 130000 lx

Cena	1 114,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSNP3
Kod producenta	GBT4200-BK-BTK1
Kod EAN	5704174282846

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Napięcie baterii:** 3,6 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Liczba odskanowań:** 80000
- **Waga produktu:** 235 g
- **Szerokość produktu:** 166 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 109 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Diody LED:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 100 m
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Wersja Bluetooth:** 4.0
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pojemność baterii:** 2550 mAh
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD
- **Rozdzielczość skanera:** 0,077 mm
- **Typ skanera:** 1D
- **tempo czytania (max):** 400 odczytów/s
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 130000 lx

-
- **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Napięcie baterii:** 3,6 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Liczba odślon za opłatą:** 80000

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 235 g
- **Szerokość produktu:** 166 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 109 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Wydajność:

- **Diody LED:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Czarny

Dane opakowania:

- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 100 m
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 MHz
- **Wersja Bluetooth:** 4.0
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pojemność baterii:** 2550 mAh

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD
- **Rozdzielczość skanera:** 0,077 mm
- **Typ skanera:** 1D
- **tempo czytania (max):** 400 odczytów/s
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°

-
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar
 - **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
 - **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 130000 lx
 - **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°