

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/datalogic-gryphon-gm4200-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-ccd-czarny-p-305673.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Datalogic Gryphon GM4200 Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D CCD Czarny

Cena	645,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTETK
Kod producenta	6803405
Kod EAN	5704174533733

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba odślon za opłatą:** 80000
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Napięcie baterii:** 3,6 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 109 mm
- **Szerokość produktu:** 166 mm
- **Waga produktu:** 235 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 50 m
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz
- **Standardowe interfejsy:** RF Wireless
- **Pojemność baterii:** 2550 mAh
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Rozdzielczość skanera:** 0,077 mm
- **tempo czytania (max):** 400 odczytów/s
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar
- **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 130000 lx
- **Typ skanera:** 1D
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Liczba odsłon za opłatą:** 80000
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Napięcie baterii:** 3,6 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 109 mm
- **Szerokość produktu:** 166 mm
- **Waga produktu:** 235 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP52

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 50 m
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz
- **Standardowe interfejsy:** RF Wireless

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 2550 mAh
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Rozdzielczość skanera:** 0,077 mm
- **tempo czytania (max):** 400 odczytów/s
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar
- **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°
- **Typ przetwornika obrazu:** CCD
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 130000 lx
- **Typ skanera:** 1D
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°