

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/deante-alpinia-bateria-bidetowa-podtynkowa-chrom-bga034m-p-218243.html>



## Deante Alpinia bateria bidetowa podtynkowa chrom BGA034M

Cena	<b>451,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR1570</b>
Kod producenta	<b>BGA 034M</b>
Kod EAN	<b>5908212073810</b>
PKWiU	<b>28.14.12.0</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj wylewki:** Składana
- **Przepływ wody:** Z - 4-9 l/min
- **Moc akustyczna:** Klasa akustyczna II
- **Głowica:** Ceramika
- **Kolor produktu:** Chromowy
- **Długość (cm):** 35 cm
- **Długość produktu:** 1200 mm
- **Ilość uchwytów:** 1
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Termostat:** Tak
- **Zastosowanie:** Dom
- **Materiały:** Mosiądz
- **Typ produktu:** Bateria bidetowa
- **Ilość zaworów:** 2 -zwrotne
- **Rodzaj baterii:** Mieszaczowa
- **Liczba otworów na baterie:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem poślizgnięcia się – powierzchnie w kontakcie z wodą mogą być śliskie., Ostrzeżenie przed zarysowaniem powierzchni – unikać używania ostrych przedmiotów., Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – produktu nie należy montować w pobliżu źródeł intensywnego ciepła.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Rodzaj wylewki:** Składana
- **Przepływ wody:** Z - 4-9 l/min
- **Moc akustyczna:** Klasa akustyczna II
- **Głowica:** Ceramika
- **Kolor produktu:** Chromowy
- **Długość (cm):** 35 cm
- **Długość produktu:** 1200 mm
- **Ilość uchwytów:** 1
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Termostat:** Tak
- **Zastosowanie:** Dom
- **Materiały:** Mosiądz
- **Typ produktu:** Bateria bidetowa
- **Ilość zaworów:** 2 -zwrotne
- **Rodzaj baterii:** Mieszaczowa
- **Liczba otworów na baterie:** 1

---

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem poślizgnięcia się – powierzchnie w kontakcie z wodą mogą być śliskie., Ostrzeżenie przed zarysowaniem powierzchni – unikać używania ostrych przedmiotów., Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – produktu nie należy montować w pobliżu źródeł intensywnego ciepła.