

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dect-manager-yealink-w90dm-p-212503.html>

## DECT Manager Yealink W90DM

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>1 066,04 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRGL54</b>       |
| Kod producenta   | <b>W90DM</b>               |
| Kod EAN          | <b>6938818306202</b>       |
| PKWiU            | <b>26.30.23.0</b>          |

### Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A
- **Głębokość opakowania:** 203 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 134 x 100 x 28 mm
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Przeglądarka XML:** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, SHA-384, HTTPS, AES, TLS, SHA-512
- **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 250
- **Liczba kont VoIP:** 250
- **Rejestracja IPUI:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Tak
- **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
- **Liczba wspieranych baz (max):** 60
- **Blokada klawiatury:** Tak
- **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
- **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
- **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Auto-provision:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa sieci Ethernet LAN (max):** 100 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.

- 
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
  - **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
  - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
  - **Ilość równoległych konferencji:** 3
  - **Połączenie oczekujące:** Tak
  - **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
  - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
  - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
  - **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
  - **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Numer ukryty:** Tak
  - **Przekazywanie połączeń:** Tak
  - **Funkcja reset:** Tak
  - **Eksport dziennika systemowego:** Tak
  - **Funkcja:** Tak
  - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
  - **Funkcja wyciszenia:** Tak
  - **Przełączanie między połączeniami:** Tak
  - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
  - **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
  - **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
  - **Połączenie alarmowe:** Tak
  - **Historia połączeń:** Tak
  - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
  - **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
  - **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 203 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 134 x 100 x 28 mm
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,4 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

### Wydajność:

- **Przeglądarka XML:** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, SHA-384, HTTPS, AES, TLS, SHA-512
- **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 250
- **Liczba kont VoIP:** 250
- **Rejestracja IPUI:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Tak

- 
- **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
  - **Liczba wspieranych baz (max):** 60
  - **Blokada klawiatury:** Tak
  - **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
  - **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
  - **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
  - **Aktualizacje (OTA):** Tak
  - **Auto-provision:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa sieci Ethernet LAN (max):** 100 Mbit/s

#### Antena:

- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.

#### Obsługa połączeń:

- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Ilość równoległych konferencji:** 3
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
- **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Funkcja reset:** Tak
- **Eksport dziennika systemowego:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Funkcja wyciszenia:** Tak
- **Przełączanie między połączeniami:** Tak
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
- **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
- **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2