

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/deepcool-ls520-wh-procesor-chlodnica-cieczy-all-in-one-12-cm-bialy-1-szt-p-227117.html>



DeepCool LS520 WH Procesor Chłodnica cieczy all-in-one 12 cm Biały 1 szt.

Cena	465,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBOCL
Kod producenta	R-LS520-WHAMNT-G-1
Kod EAN	6933412727651

Opis produktu

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,2 W
- **Prąd pompy:** 470 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 5,64 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,48 W
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,29 A
- **Szerokość pompy:** 8,6 cm
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 28,2 cm
- **Głębokość pompy:** 7,4 cm
- **Wysokość pompy:** 5,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa (max):** 2250 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1700, Socket sTRX4, LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM5, LGA 1155 (Socket H2), Socket TR4, LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5)
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 85,85 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,27 mmH2O
- **Ilość sztuk:** 1
- **Średnica czasy wentylatora:** 12 cm
- **Poziom hałasu pompy:** 19 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32,9 dB
- **Prędkość motora pompy:** 3100 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)

-
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Wspornik(i) CPU:** Tak
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,2 W
- **Prąd pompy:** 470 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 5,64 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,48 W
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,29 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość pompy:** 8,6 cm
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 28,2 cm
- **Głębokość pompy:** 7,4 cm
- **Wysokość pompy:** 5,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm

Wydajność:

- **Prędkość obrotowa (max):** 2250 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1700, Socket sTRX4, LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM5, LGA 1155 (Socket H2), Socket TR4, LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5)
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 85,85 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,27 mmH2O
- **Ilość sztuk:** 1
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Poziom hałasu pompy:** 19 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32,9 dB
- **Prędkość motora pompy:** 3100 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny