


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/deepcool-pf450-modul-zasilaczy-450-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-226719.html>



DeepCool PF450 moduł zasilaczy 450 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	184,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACSO
Kod producenta	R-PF450D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412709343

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 450 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 420 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS White
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 51 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 450 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 420 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS White

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 51 cm