

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-24-usb-c-hub-monitor-p2423de-605cm238-p-18137.html>

DELL 24 USB-C HUB MONITOR- P2423DE-60.5CM(23.8)



Cena	1 378,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRA XU4
Kod producenta	210-BDDW
Kod EAN	5397184567975

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Srebrny
- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Przednia osłona: Czarny
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Prąd wejściowy: 2 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 20 kWh
- Pobór mocy (max): 170 W
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy: 20 W
- Szerokość (bez podstawy): 537,8 mm
- Wysokość (bez podstawy): 318,5 mm
- Waga (bez podstawy): 3,92 kg
- Szerokość ramki (bok): 5,48 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,67 cm
- Głębokość (bez podstawy): 52,1 mm
- Waga (z podstawą): 5,55 kg
- Szerokość ramki (górną): 5,42 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 496,1 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 537,8 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 179,6 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Wi-Fi: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Waga wraz z opakowaniem: 7,97 kg
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

-
- Przekątna ekranu: 23,8"
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Ekran matowy: Tak
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 8 ms
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,45 cm
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 123 ppi
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 60,5 cm
 - Zasięg skanowania (długość): 49 - 75 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
 - Typ matrycy: IPS
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080i, 1440p, 576p, 480p, 1080p, 720p
 - Rozmiar plamki: 0,2058 x 0,2058 mm
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Typ HD: Quad HD
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Zasięg skanowania w poziomie: 29 - 113 kHz
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Standard VESA: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Obrotowe: Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
 - Diody LED: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - OSD: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - HDCP: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - HDMI: Tak
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Typ portu ładowania: USB Type-C
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO, ENERGY STAR, RoHS
 - Nie zawiera: PVC/BFR
 - European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1057583
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe): 140 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie): 191 kilogram CO₂e
 - Emisja dwutlenku węgla (produkcja): 322 kilogram CO₂e
 - Całkowity ślad węglowy: 587 kilogram CO₂e
 - Wersja PAIA: 1.3.0

-
- Emisje dwutlenku węgla (logistyka): 70 kilogram CO₂e
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania): 396 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia): 4 kilogram CO₂e