

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-stacja-dokujaca-dell-pro-smart-dock-sd25-180w-p-182147.html>



Dell Stacja dokująca Dell Pro Smart Dock SD25 - 180W

Cena	883,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOBDELSTA0066
Kod producenta	210-BRFM
Kod EAN	5397184961766
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zasilanie:** 180 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Waga produktu:** 562 g
- **Głębokość produktu:** 35,2 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ HD:** 6K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 6144 x 3456 px
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 4
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **PowerShare:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Mikrofon:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Liczba portów USB PowerShare:** 4
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 130 W
 - **Zasilanie USB:** Tak

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zasilanie:** 180 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 562 g
- **Głębokość produktu:** 35,2 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ HD:** 6K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 6144 x 3456 px
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 4

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Porty i interfejsy:

- **PowerShare:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Mikrofon:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Liczba portów USB PowerShare:** 4
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4

-
- **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 130 W
 - **Zasilanie USB:** Tak