

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/des-1016d-fastethernet-switch-16x-10-100mbit-rj45-nway-desktop-in-p-218548.html>



DES-1016D FASTETHERNET SWITCH/16X 10/100MBIT RJ45 NWAY DESKTOP IN

Cena	193,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ270
Kod producenta	DES-1016D/E
Kod EAN	0790069221279
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Waga netto kartonu dostawczego:** 9,11 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31,1 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 256,4 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 39,2 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 36 szt.
- **Wysokość palety (powietrze):** 137,9 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 376,1 kg
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (morze):** 2,03 m
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 120 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 9,97 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 180 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 42 cm
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Pełny duplex:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,82 kg
- **Głębokość opakowania:** 376 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 282 mm
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 324 x 231 x 44,5 mm
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 0,1 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Waga netto kartonu dostawczego:** 9,11 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31,1 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 256,4 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 39,2 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 36 szt.
- **Wysokość palety (powietrze):** 137,9 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 376,1 kg
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (morze):** 2,03 m
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 120 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 9,97 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 180 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 42 cm

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,82 kg
- **Głębokość opakowania:** 376 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 282 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16

Pozostałe funkcje:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 324 x 231 x 44,5 mm
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 0,1 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

