

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dewalt-dcd778d2t-wiertarko-wkretarka-z-udarem-p-184704.html>



Dewalt DCD778D2T wiertarko-wkretarka z udarem

Cena	794,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSC1
Kod producenta	DCD778D2T
Kod EAN	5035048690468

Opis produktu

- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Typ produktu:** Śrubokręt
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Kształt uchwytu:** Uchwyt pistoletowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Wymowana bateria:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Moc pobierana:** 340 W
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Głębokość produktu:** 198 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 400 g
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Poziom mocy dźwięku:** 98 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 26 N·m
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 87 dB
- **Ustawienia obrotów:** 15
- **Średnica wiercenia w murze (max):** 1,3 cm
- **Błąd poziomu vibracji (wkrećanie):** 1,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 65 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 500 RPM
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1750 RPM
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Typ produktu:** Śrubokręt
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Kształt uchwytu:** Uchwyt pistoletowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty

Moc:

- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Moc pobierana:** 340 W
- **Napięcie baterii:** 18 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 198 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 400 g
- **Waga produktu:** 1,2 kg

Wydajność:

- **Poziom mocy dźwięku:** 98 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 26 N·m
- **Niepełność poziomy dźwięku:** 3 dB
- **Poziomy ciśnienia akustycznego:** 87 dB
- **Ustawienia obrotów:** 15
- **Średnica wiercenia w murze (max):** 1,3 cm
- **Błąd poziomu wibracji (wkręcanie):** 1,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 65 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 500 RPM
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1750 RPM
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm