

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-2-portowa-karta-sieciowa-25-gigabit-ethernet-sfp28-pci-express-chipset-mellanox-p-272170.html>



Digitus 2-portowa karta sieciowa 25 Gigabit Ethernet, SFP28, PCI Express, chipset Mellanox

Cena	1 729,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPSMB
Kod producenta	439825
Kod EAN	4016032488026

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 25000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1AX, IEEE 1588v2, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.3ap, IEEE 802.1p, IEEE 802.3by, IEEE 802.1Qaz
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9600
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** FreeBSD
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Głębokość opakowania:** 30 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 257,5 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba portów:** 2
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Złącze światłowodowe:** SFP28
- **Interfejs:** Włókno
- **wersja PCI:** 3.0
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Pojemność opakowania:** 1023 cm³
- **Inteligentny system odciążania:** Tak
- **Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV:** Tak
- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Głębokość produktu:** 20 mm

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 25000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1AX, IEEE 1588v2, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.3ap, IEEE 802.1p, IEEE 802.3by, IEEE 802.1Qaz
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9600
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** FreeBSD

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Głębokość opakowania:** 30 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 257,5 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów:** 2
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Złącze światłowodowe:** SFP28
- **Interfejs:** Włókno
- **wersja PCI:** 3.0
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Pojemność opakowania:** 1023 cm³
- **Inteligentny system odciążania:** Tak
- **Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV:** Tak

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000