

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-24-portowy-przelacznik-gigabitowy-19-calowy-niezarzadzalny-p-269028.html>



Digitus 24-portowy przełącznik gigabitowy, 19-calowy, niezarządzalny

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 676,86 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPO37 |
| Kod producenta | 540267 |
| Kod EAN | 4016032498506 |

Opis produktu

- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6, Cat3, Cat4
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6, Cat3, Cat4
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Przesyłanie danych:

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie