

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-3-drozna-biurowa-listwa-zasilajaca-z-2-zlaczami-usb-a-i-1-zlaczem-usb-c-czarna-p-269280.html>



Digitus 3-drożna biurowa listwa zasilająca z 2 złączami USB-A i 1 złączem USB-C, czarna

Cena	127,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPO99
Kod producenta	570108
Kod EAN	4016032502081

Opis produktu

- **Typ przewodu:** H05VV-F 3G
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rozmiar rdzenia:** 1,5 mm²
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W
- **Maksymalna moc wejściowa:** 3680 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 250 V
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 30 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd portu USB 3:** 2 A
- **Napięcie portu USB:** 5 V
- **Napięcie portu USB 2:** 5 V
- **Całkowita moc wyjściowa USB:** 24 W
- **Prąd portu USB:** 2,4 A
- **Prąd portu USB 2:** 2,4 A
- **Napięcie portu USB 3:** 15 V
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Szerokość opakowania:** 213 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Ilość portów USB:** 3
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów USB typu A:** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Typ przewodu:** H05VV-F 3G

Cechy:

- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rozmiar rdzenia:** 1,5 mm²

Moc:

- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W
- **Maksymalna moc wejściowa:** 3680 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 250 V
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 30 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd portu USB 3:** 2 A
- **Napięcie portu USB:** 5 V
- **Napięcie portu USB 2:** 5 V
- **Całkowita moc wyjściowa USB:** 24 W
- **Prąd portu USB:** 2,4 A
- **Prąd portu USB 2:** 2,4 A
- **Napięcie portu USB 3:** 15 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Waga produktu:** 480 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Szerokość opakowania:** 213 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 3
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów USB typu A:** 2