

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-4-portowy-hub-usb-type-c-tm-usb-3-0-pd-p-323444.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Digitus 4-portowy hub USB Type-C™ (USB 3.0) + PD

Cena	138,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATG9
Kod producenta	DA-70242-1
Kod EAN	4016032455653
PKWiU	27.33.13.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 0,2 m
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 65 g
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 34 mm
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 35 - 100 °F
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.1 Puma
- **Szerokość opakowania:** 23 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 107,292 g
- **Pojemność opakowania:** 442,75 cm³
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 0,2 m

-
- **Kolor produktu:** Srebrny
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 65 g
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 34 mm

Warunki pracy:

- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 35 - 100 °F
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.1 Puma

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 23 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 107,292 g
- **Pojemność opakowania:** 442,75 cm³
- **Głębokość opakowania:** 110 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.