

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-8-portowy-gigabit-2-porty-sfp-gigabit-p-269018.html>

Digitus 8-portowy Gigabit + 2 porty SFP Gigabit

Cena	279,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOXF
Kod producenta	8005269
Kod EAN	4016032478706

Opis produktu

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 5,78 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Waga produktu:** 378 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Pojemność opakowania:** 3195,39 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 79 mm
- **Głębokość opakowania:** 158 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Złącze światłowodowe:** SFP

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 5,78 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 378 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Pojemność opakowania:** 3195,39 cm³
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g
 - **Szerokość opakowania:** 256 mm
 - **Wysokość opakowania:** 79 mm
 - **Głębokość opakowania:** 158 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie