

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-czytnik-kodow-kreskowych-przewodowy-usb-rj45-2m-1d-i-2d-zgodny-z-kodami-qr-stojak-w-zestawi-p-211403.html>



## DIGITUS CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH PRZEWODOWY USB- RJ45 2M, 1D I 2D, ZGODNY Z KODAMI QR, STOJAK W ZESTAWIE DA-81002

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>146,94 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>URSDIICZK0002</b>       |
| Kod producenta   | <b>DA-81002</b>            |
| Kod EAN          | <b>4016032473640</b>       |
| PKWiU            | <b>26.20.30.0</b>          |

### Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Napięcie:** 5 V
- **Zużycie energii:** 120 mA
- **Waga produktu:** 120 g
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Długość kabla:** 2 m
- **Standardowe interfejsy:** RJ-45, USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Źródło światła:** 650 nm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** MSI, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, Code 32, U.P.C., Code 39, EAN 128, Code 128, EAN-8, Codabar, Code 93, ISSN, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, IATA, ITF-6
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** QR Code, PDF417, Macierz danych
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 10 cm
- **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Regulowany kąt odczytu:** -60 - 60°
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

### Specyfikacja:

**Moc:**

- 
- **Rodzaj zasilania:** USB
  - **Napięcie:** 5 V
  - **Zużycie energii:** 120 mA

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 120 g
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

**Wydajność:**

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

**Porty i interfejsy:**

- **Długość kabla:** 2 m
- **Standardowe interfejsy:** RJ-45, USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy

**Pozostałe funkcje:**

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Źródło światła:** 650 nm

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

**Skanowanie:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** MSI, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, Code 32, U.P.C., Code 39, EAN 128, Code 128, EAN-8, Codabar, Code 93, ISSN, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, IATA, ITF-6
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** QR Code, PDF417, Macierz danych
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 10 cm
- **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Regulowany kąt odczytu:** -60 - 60°

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.