

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-czytnik-kodow-kreskowych-przewodowy-usb-rj45-2m-1d-stojak-w-zestawie-da-81001-p-211405.html>



DIGITUS CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH PRZEWODOWY USB- RJ45 2M, 1D, STOJAK W ZESTAWIE DA-81001

Cena	85,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	URSDIICZK0001
Kod producenta	DA-81001
Kod EAN	4016032473633
PKWiU	26.20.30.0

Opis produktu

- **Zużycie energii:** 100 mA
- **Napięcie:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 110 g
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** RJ-45, USB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Źródło światła:** 650 nm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Typ przetwornika obrazu:** Liniowy
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, IATA, ITF-6, Code 39, Codabar, Code 93, ISSN, EAN 128, Code 32, U.P.C., Code 128, EAN-8, MSI
- **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 30 cm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami., Urządzenie powinno być używane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.

Specyfikacja:

Moc:

-
- **Zużycie energii:** 100 mA
 - **Napięcie:** 5 V
 - **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 110 g
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla:** 2 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** RJ-45, USB

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Źródło światła:** 650 nm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Typ przetwornika obrazu:** Liniowy
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, IATA, ITF-6, Code 39, Codabar, Code 93, ISSN, EAN 128, Code 32, U.P.C., Code 128, EAN-8, MSI
- **Regulowany kąt odczytu:** -45 - 45°
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 30 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami., Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.