

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-dk-1744-a-vh-5-kabel-sieciowy-zolty-500-m-cat7a-s-ftp-s-stp-p-291502.html>

Digitus DK-1744-A-VH-5 kabel sieciowy Żółty 500 m Cat7a S/FTP (S-STP)



Cena	3 166,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSON4
Kod producenta	487573
Kod EAN	4016032441670

Opis produktu

- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Złącze 1:** Nie
- **Długość kabla:** 500 m
- **Typ przewodu:** Stały
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Standard kabla:** Cat7a
- **Złącze 2:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Złączka 2:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Klasa kabla:** D
- **Częstotliwość:** 1500 MHz
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Złączka 1:** Nie
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, PoE++ (4PPoE)
- **Promień gięcia (min.):** 8 mm
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Klasa ogniowa kabla:** Cca
- **Średnica zewnętrzna:** 7,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 35 kg
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Pojemność opakowania:** 105,875 cm³
- **Ilość sztuk:** 1
- **Impedancja:** 100 Ω
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Złącze 1:** Nie
- **Długość kabla:** 500 m

-
- **Typ przewodu:** Stały
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
 - **Standard kabla:** Cat7a
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
 - **Kolor produktu:** Żółty
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Klasa kabla:** D
 - **Częstotliwość:** 1500 MHz
 - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, PoE++ (4PPoE)
 - **Promień gięcia (min.):** 8 mm
 - **Kształt kabla:** Okrągły
 - **Klasa ogniowa kabla:** Cca

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 7,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 35 kg
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Pojemność opakowania:** 105,875 cm³

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Impedancja:** 100 Ω

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen