

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-dk-1745-a-vh-5-kabel-sieciowy-zolty-500-m-cat7a-s-ftp-s-stp-p-271989.html>

## Digitus DK-1745-A-VH-5 kabel sieciowy Żółty 500 m Cat7a S/FTP (S-STP)



Cena	<b>6 032,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSM9</b>
Kod producenta	<b>DK-1745-A-VH-5</b>
Kod EAN	<b>4016032435921</b>

### Opis produktu

- **Standard kabla:** Cat7a
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Złączka 1:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Długość kabla:** 500 m
- **Złączka 2:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Częstotliwość:** 1500 MHz
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Typ przewodu:** Stały
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 0 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 0 g
- **Głębokość opakowania:** 0 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Pojemność opakowania:** 0 cm<sup>3</sup>
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Standard kabla:** Cat7a
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Złączka 1:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

- 
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
  - **Długość kabla:** 500 m
  - **Złącza 2:** Nie
  - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Częstotliwość:** 1500 MHz
  - **Kształt kabla:** Okrągły
  - **Materiał przewodzący:** Miedź
  - **Typ przewodu:** Stały

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

**Dane opakowania:**

- **Szerokość opakowania:** 0 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 0 g
- **Głębokość opakowania:** 0 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Pojemność opakowania:** 0 cm<sup>3</sup>

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920