

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-dn-170063-lcd-b-zasilacz-ups-basic-technologie-line-interactive-0-6-kva-360-w-p-214380.html>



## Digitus DN-170063-LCD-B zasilacz UPS Basic Technologia line-interactive 0,6 kVA 360 W

Cena	<b>190,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMYWE</b>
Kod producenta	<b>DN-170063-LCD-B</b>
Kod EAN	<b>4016032498636</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V

- 
- **Przebieg falowy:** Sinus
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
  - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
  - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
  - **Moc rzeczywista:** 360 W
  - **Słyszalny alarm:** Tak
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
  - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
  - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Poziom hałasu:** 40 dB

#### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2

#### Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.