

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-dn-170064-lcd-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-229645.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Digitus DN-170064-LCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	473,13 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRATG8
Kod producenta	7437012
Kod EAN	4016032451471

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić

porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić

porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.