

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-dn-170065-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-8-kva-480-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-229642.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Digitus DN-170065 zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 480 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	317,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATIA
Kod producenta	7482009
Kod EAN	4016032442462

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Głębokość produktu:** 338 mm
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewody:** Kabel USB, Telefon (RJ-11)
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 338 mm
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB, Telefon (RJ-11)

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Napięcie baterii:** 12 V