

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-extender-hdmi-do-50m-cat-6-7-utp-1080p-60hz-fhd-hdcp-1-2-ir-audio-zestaw-ds-55100-1-p-231591.html>



DIGITUS EXTENDER HDMI DO 50M CAT.6/7 UTP, 1080P 60HZ FHD, HDCP 1.2, IR, AUDIO(ZESTAW) DS-55100-1

Cena	190,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRALWO
Kod producenta	DS-55100-1
Kod EAN	4016032439929
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 2400 cm³
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 4,95 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6a, Cat6, Cat7
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **HDCP:** Tak
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wymiary nadajnika (SxGxW):** 67 x 72 x 23 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 67 x 72 x 23 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdane wyjścia IR:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 2
- **HDMI in:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 56227 cm³
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 11,5 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 420 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt

może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika., Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 2400 cm³

Cechy:

- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 4,95 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6a, Cat6, Cat7
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **HDCP:** Tak
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 67 x 72 x 23 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 67 x 72 x 23 mm

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Wysokość opakowania:** 80 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdanlne wyjścia IR:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 2
- **HDMI in:** 1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 56227 cm³
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 11,5 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 420 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika., Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.