

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-gigabitowy-konwerter-mediow-rj45-st-p-269240.html>



Digitus Gigabitowy konwerter mediów, RJ45 / ST

Cena	355,38 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNYR
Kod producenta	DN-82110-1
Kod EAN	4016032293118

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Waga produktu:** 200 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny, Pół-dupleks
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 1000Base-T
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wrażliwość:** -20 dBmW
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 850 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 500 m
- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Pojemność opakowania:** 2086,56 cm³
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 2
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 95 x 70 x 26 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 200 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C

Sieć:

- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny, Pół-dupleks
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 1000Base-T
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Wrażliwość:** -20 dBmW
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 850 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 500 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Pojemność opakowania:** 2086,56 cm³
- **Szerokość opakowania:** 216 mm

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 2
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 95 x 70 x 26 mm

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kraj pochodzenia:** Chiny