

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-injektor-8-portowy-gigabit-ethernet-poe-802-3bt-250-w-p-213285.html>



Digitus Injektor 8-portowy Gigabit Ethernet PoE+, 802.3bt, 250 W

Cena	1 035,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELDT
Kod producenta	488954
Kod EAN	4016032495338
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
- **Diody LED:** Tak
- **Power over Ethernet:** 54 V
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 85 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 250 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,69 kg
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 8
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 16
- **Wejścia RJ-45:** 8
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 52500 cm³
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8517620000
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13,4 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 300 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 500 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Power over Ethernet:** 54 V
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 85 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 250 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,69 kg
- **Wysokość opakowania:** 340 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia RJ-45:** 8
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 16
- **Wejścia RJ-45:** 8

Dane logistyczne:

- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 52500 cm³
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8517620000
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13,4 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 300 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 500 mm