

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-instalacyjny-kat-6a-u-utp-dca-awg-23-1-lsoh-500m-niebieski-szpula-p-173863.html>



Digitus Kabel instalacyjny kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

Cena	1 400,39 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDFFA
Kod producenta	2112820
Kod EAN	4016032441885
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Materiał pokrycia styków:** Miedź
- **Złącze 1:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Złącze 2:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Standard kabla:** Cat6a
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Długość kabla:** 500 m
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Złączka 2:** Nie
- **Złączka 1:** Nie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Pojemność opakowania:** 55000 cm³
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiał pokrycia styków:** Miedź
- **Złącze 1:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Złącze 2:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Częstotliwość:** 500 MHz

-
- **Kształt kabla:** Okrągły
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
 - **Standard kabla:** Cat6a
 - **Kolor produktu:** Niebieski
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
 - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
 - **Długość kabla:** 500 m
 - **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Złączka 1:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 55000 cm³
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 500 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.