

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-instalacyjny-kat-6a-u-utp-dca-awg-23-1-lsoh-500m-niebieski-szpula-p-173863.html>



## Digitus Kabel instalacyjny kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

Cena	<b>1 434,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFFA</b>
Kod producenta	<b>2112820</b>
Kod EAN	<b>4016032441885</b>
PKWiU	<b>27.32.13.0</b>

### Opis produktu

- **Materiał pokrycia styków:** Miedź
- **Złącze 1:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Złącze 2:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Standard kabla:** Cat6a
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Długość kabla:** 500 m
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Złączka 2:** Nie
- **Złączka 1:** Nie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Pojemność opakowania:** 55000 cm<sup>3</sup>
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Materiał pokrycia styków:** Miedź
- **Złącze 1:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Złącze 2:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Częstotliwość:** 500 MHz

- 
- **Kształt kabla:** Okrągły
  - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
  - **Standard kabla:** Cat6a
  - **Kolor produktu:** Niebieski
  - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
  - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
  - **Długość kabla:** 500 m
  - **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
  - **Złączka 2:** Nie
  - **Złączka 1:** Nie

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### **Dane opakowania:**

- **Pojemność opakowania:** 55000 cm<sup>3</sup>
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 500 mm

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.