

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-instalacyjny-kat-7a-s-ftp-dca-s1a-d1-a1-awg-22-1-lsoh-100m-zolty-p-173928.html>

Digitus Kabel instalacyjny kat.7A, S/FTP, Dca-s1a d1 a1 , AWG 22/1, LSOH, 100m, żółty



Cena	388,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATLS
Kod producenta	DK-1743-A-VH-1
Kod EAN	4016032462828
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Typ przewodu:** Stały
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Długość kabla:** 100 m
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Złącze 1:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Złącze 2:** Nie
- **Standard kabla:** Cat7a
- **Częstotliwość:** 1500 MHz
- **Złączka 2:** Nie
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Złączka 1:** Nie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,68 kg
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Pojemność opakowania:** 12544 cm³
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 12544 cm³
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,68 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiał przewodzący:** Miedź

-
- **Typ przewodu:** Stały
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
 - **Długość kabla:** 100 m
 - **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Kolor produktu:** Żółty
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Standard kabla:** Cat7a
 - **Częstotliwość:** 1500 MHz
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Złączka 1:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,68 kg
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Pojemność opakowania:** 12544 cm³

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 12544 cm³
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,68 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen