

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-instalacyjny-ze-skretka-2-zylowa-assnet100-cat-5e-u-utp-p-173918.html>

## Digitus Kabel instalacyjny ze skrętką 2-żyłową ASSNET100 CAT 5e U-UTP



Cena	<b>308,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCH38</b>
Kod producenta	<b>ACU-4511-305</b>
Kod EAN	<b>4016032317081</b>
PKWiU	<b>27.32.13.0</b>

### Opis produktu

- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Złączka 2:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Standard kabla:** Cat5e
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/1
- **Złączka 1:** Nie
- **Długość kabla:** 305 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Pojemność opakowania:** 24850 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Średnica izolacji zewnętrznej:** 0,5 mm
- **Średnica przewodu:** 5 mm
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu kabla z wodą., Unikać uszkodzeń mechanicznych., Nie używać kabla, jeśli jest uszkodzony., Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chronić przed dziećmi., Przechowywać kabel z dala od źródeł ciepła.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Złączka 2:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Standard kabla:** Cat5e
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/1
- **Złączka 1:** Nie

- 
- **Długość kabla:** 305 m

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

**Dane opakowania:**

- **Pojemność opakowania:** 24850 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg

**Pozostałe funkcje:**

- **Średnica izolacji zewnętrznej:** 0,5 mm
- **Średnica przewodu:** 5 mm
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu kabla z wodą., Unikać uszkodzeń mechanicznych., Nie używać kabla, jeśli jest uszkodzony., Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Przechowywać kabel z dala od źródeł ciepła.