

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-typu-linka-kat-5e-sf-utp-awg-26-7-pvc-305m-szary-karton-p-173909.html>

Digitus Kabel typu linka kat.5e, SF/UTP, AWG 26/7, PVC, 305m, szary, karton



Cena	666,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA TEK
Kod producenta	DK-1531-P-305-1
Kod EAN	4016032425922
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Złącze 2:** Nie
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Standard kabla:** Cat5e
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Złącze 1:** Nie
- **Złączka 2:** Nie
- **Długość kabla:** 305 m
- **Izolacja kabla:** SF/UTP (S-FTP)
- **Złączka 1:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Średnica zewnętrzna:** 5,6 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10 kg
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Pojemność opakowania:** 30420 cm³
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Kategoria:** 5
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Złącze 2:** Nie
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Kolor produktu:** Szary

-
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
 - **Standard kabla:** Cat5e
 - **Częstotliwość:** 100 MHz
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Długość kabla:** 305 m
 - **Izolacja kabla:** SF/UTP (S-FTP)
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 5,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10 kg
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Pojemność opakowania:** 30420 cm³
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

Pozostałe funkcje:

- **Kategoria:** 5
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.