

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-typu-linka-kat-6-u-utp-awg-26-7-lsoh-100m-szary-p-173881.html>

## Digitus Kabel typu linka kat.6, U/UTP, AWG 26/7, LSOH, 100m, szary



Cena	<b>198,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATE8</b>
Kod producenta	<b>3725361</b>
Kod EAN	<b>4016032425939</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Długość kabla:** 100 m
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Złącza 2:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Złącze 2:** Nie
- **Standard kabla:** Cat6
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Złącza 1:** Nie
- **Średnica zewnętrzna:** 5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Pojemność opakowania:** 6561 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5

- 
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
  - **Długość kabla:** 100 m
  - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
  - **Złącze 2:** Nie
  - **Złącze 1:** Nie
  - **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
  - **Złącze 2:** Nie
  - **Standard kabla:** Cat6
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Złącze 1:** Nie

**Waga i rozmiary:**

- **Średnica zewnętrzna:** 5 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Pojemność opakowania:** 6561 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 90 mm

**Pozostałe funkcje:**

- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

**Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080