

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-kabel-typu-linka-kat-6a-u-ftp-awg-27-7-lsoh-100m-szary-karton-p-173835.html>

Digitus Kabel typu linka kat.6A, U/FTP, AWG 27/7, LSOH, 100m, szary, karton



Cena	212,91 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRATEB
Kod producenta	DK-1623-A-P-1
Kod EAN	4016032425991
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Szary
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Złącze 1:** Nie
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Złączka 1:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Złączka 2:** Nie
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Standard kabla:** Cat6a
- **Złącze 2:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 27/7
- **Długość kabla:** 100 m
- **Izolacja kabla:** U/FTP (STP)
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,88 kg
- **Pojemność opakowania:** 8410 cm³
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Szary
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T

-
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Częstotliwość:** 500 MHz
 - **Standard kabla:** Cat6a
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 27/7
 - **Długość kabla:** 100 m
 - **Izolacja kabla:** U/FTP (STP)

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,88 kg
- **Pojemność opakowania:** 8410 cm³
- **Szerokość opakowania:** 290 mm

Pozostałe funkcje:

- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.